



技术参数

- 1、包装袋:附膜编织袋,牛皮纸袋,PE袋等
- 2、包装速度:单线8-10包/分钟
- 3、包装精度:±.2%
- 4、电源:380V±0% 50Hz
- 5、气源:0.5~0.7Mpa

S&G-08	防护栏			2套	
S&G-07	机器人	R2400	3.7kw	1台	配抓手
S&G-06	暂存滚筒线	1800*1630		1台	
编号	名称	规格	马达	数量	备注

S&G-05	缓存滚筒线	2000*1721	0.75kw	1台	
S&G-04	码垛滚筒线	2500*1721	0.75kw	1台	各含一套阻挡装置
S&G-03	链条输送机	2500*1400	0.55kw	1台	
S&G-02	栈板供给机	1800*1900		1台	
S&G-01	模块网抓包线	1000*760	0.37kw	2台	
编号	名称	规格	马达	数量	备注

Mat.No.		Material-Designation		Norm	
	Replaces	Replaced by	Initial part	Weight	Volume
Date	2010/08/17	Name	Dept.	Checked	Classification No.
		40-50Kg颗粒料包装码垛线		CD-003 <H>	Scale 1:100
上海西古自动化设备有限公司				CD-006 <K>	Size A3
					ACAD
					A